

Пятиосный раздвижной полуприцеп тяжеловоз Grunwald



Преимущества

- Разработано совместно с немецкими специалистами.
- Усиленная стальная сварная рама, прочная гусачная часть и аппарели.
- Конструкция устойчивая к перегрузам.
- Оригинальные европейские комплектующие.
- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий.
- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает шов устойчивым к низким температурам.

Технические характеристики

Оси	5x10000 кг
Нагрузка на ССУ	18500 кг
Полная масса	68500 кг
Собственная масса	13750 кг
Грузоподъемность	54750 кг
Высота ССУ	1250 мм
Длина платформы	9124+6000 мм
Габаритная длина	13224+6000 мм
Габаритная ширина	2550+400 мм

Опции

- Высота ССУ 1350 мм.
- Гидравлические аппарели с собственной электрогидростанцией.

Комплектация

Шасси: Усиленная рама для тяжелых дорожных условий, передние и задние опорные устройства. Усиленные трапы с механическим приводом. Деревянный настил (45 мм). Алюминиевые борта на гусаче. Боковая защита. Стальной передний борт.

Осевой агрегат: Пять осей SAF с барабанными тормозами. Пневмоподвеска. Кран подъема/опускания платформы. Передняя подъемная ось. Две задние оси поворотные, самоустанавливающиеся.

Тормозная система: EBS производства Wabco.

Шины и диски: 21 колесо (включая запасное). Стальные оцинкованные диски. Шины 235/75 R17,5 Continental.

Электрооборудование: Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V, взрывобезопасное исполнение, задние осветительные фонари пятикамерные с интегрированным треугольным отражателем. Проблесковый маячок и фонарь заднего хода на аппаратах.

Дополнительное оборудование: Два

противооткатных башмака с держателем. Крепление для запасного колеса Инструментальный ящик. Крепежные кольца (нагрузка до 6 тонн). Кронштейны под боковые расширители (200+200 мм). Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части. Отражатели ECR R70.

**Отдел продаж УралТракСервис:
8 (343) 271-47-27**