



## Трехосный полуприцеп с кузовом Ferroplast для глубокой заморозки/ Schmitz Cargobull SKO24/L-13.4 FP 60 Cool

### размеры и вес

длина кузова внутри	около 13410 mm	общий вес (доп/техн)	35000/39000 kg
ширина кузова внутри	около 2460 mm	нагрузка на оси (доп/техн)	24000/27000 kg
высота кузова внутри	около 2600 mm	нагрузка на седло (доп/техн)	11000/15000 kg
полезная длина кузова	около 13354 mm	общий собственный вес	+/-3% 7197 kg
полезная высота кузова	около 2600 mm	высота седла без груза	около 1140 mm
общая высота без груза	около 3960 mm	длина снаружи	около 13550 mm
общая высота впереди без груза	около 3961 mm	высота седла с грузом	около 1115 mm
общая высота сзади без груза	около 3959 mm	высота подвески	405 mm
высота погрузки сзади без груза	около 1279 mm	ширина кузова снаружи	около 2600 mm
размер шин	385/65R22.5	колесная база	7600 mm
		высота проема задней двери	около 2590 mm
		ширина проема задней двери	около 2460 mm

### ШАССИ

#### CARGOBULL \*\*\* H I G H L I G H T S \*\*\*

C00174 производство VREDEN, Германия

допуск к эксплуатации, таблички

R02123 2 светоотражающих щитка 565x200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери

X91008 страна регистрации Российская Федерация с сертификатом

X91050 свидетельство производителя

X90094 транзитные номера вкл. полное каско-страхование (франшиза 1000 EUR) на 4 недели

X90122 таможенное исполнение задних дверей с немецким таможенным сертификатом

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к предложению № 032001250/2

### шасси

- C00212 короткое оцинкованное шасси на болтах- заклепках для самонесущей надстройки
- C00332 полуприцеп подходит для тягачей согл. ISO 1726
- C31032 шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1600мм
- C00301 10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные условия)
- C00306 расстояние между шкворнем и центром средней оси 7600 мм
- X00108 боковая защита согласно директиве 89/297/ЕЭС? цвет ШМИТЦ ГРАНИТ
- C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС**
- C40120 корзина для 2 запасных колёс за осевым агрегатом

### оси

- A01008 ходовой механизм SCHMITZ ROTOS (дисковые тормоза)
- A32074 ось SCB 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дисковые тормоза, диаметр 430мм 3
- A00841 тормозные диски диаметром 430мм
- R00053 крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3
- X90009 баллонный ключ**

### подвеска

- A00737 пневмоподвеска SCB, тип: MRH-НО30** 3

### тормозная система

- B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320
- B12013 EBS 2S/2M, электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания
- B14045 электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN
- A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной
- B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)
- B99905 2 противооткатных упора с креплением

### опорный домкрат

- C50025 опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

### система освещения

- E00250 система освещения 24V по ECE R48 мносекционные фонари, диодный задний свет
- E00062 два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 /1xISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098**
- C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ
- E00107 боковые габаритные светодиодные фонари
- K75102 габаритные фонари впереди: 4 белых по углам + 2 отражателя внизу; сзади: 2 красных внизу
- E00114 1 пара габаритных фонарей сзади

### колеса и шины

- R30022 шины для региональных перевозок**
- R30005 шины ведущих производителей**
- R40002 6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)
- R40151 стальные диски ET 120 6
- R41800 запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22.5, стальной диск 11.75x22.5 ET120**
- R00074 защитные колпачки для колёсных болтов

### крылья

- P00830 прямые пластмассовые крылья
- P00850 1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к предложению № 032001250/2

### прочее оборудование шасси

C90302 выдвижная откидная лестница для задней двери

V00008 без проушин

**X10614** пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, за осями

P02020 2 резиновых угловых отбойника сзади

P02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей

P02024 1 резиновый отбойник вдоль заднего борта

B99934 кронштейн для подключения тормозной и осветительной системы на передней стенке

### погрузочный борт

L00041 без боков. защиты для складывающейся под раму подъемной площадки

### кузов

#### изотермический / рефрижераторный кузов

K00001 жёсткие тепло- и теплоизолирующие панели из полиуретановой пены

K09020 облицовочный слой внутри - оцинкованная сталь с синтетическим покрытием

#### передняя стенка / крыша / борта

K21020 изолированная передняя стенка, пена NX17, с усилениями для установки холод. агрегата

K43010 боковая изолированная стенка, COOL 60, пена NX17

K63005 изолированная крыша FP, пена NX17

#### задний борт

**K31051** двустворчатая изолированная задняя дверь, пена NX17, с двойными стальными запорами

K39013 рама задней двери из нержавеющей стали

K73311 алюминиевая анодированная защитная цокольная полоса на задней двери, ширина 300 мм

P02040 резиновые накладки для защиты двери сзади внизу

#### пол

K11007 алюминиевый рифленый пол, нагрузка на ось погрузчика 5500 кг

K12001 герметичная алюминиевая ванна пола высотой 300мм

#### дополнительное оснащение

K75070 выключатель освещения кузова на кронштейне для фонарей, ток через стояночный свет

**P02120** 2 таблички TIR: 1 - спереди, 1 - сзади на левой створке задней двери

#### холодильный агрегат

**K80647** предусмотрен для Carrier MAXIMA 1300

**K80008** без выреза в передней стенке, с отверстиями для крепления холодильного агрегата

K91400 предусмотрен для температурного самописца Euroscan TX2 (только для заявки на АТР)

#### окраска

K99204 окраска крыши: SCB 9010 белый цвет

S00135 рама в оцинкованном исполнении

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

S00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

K99050 окраска кузова: белый SCB 9010

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

**X90328** логотип SCHMITZ на задней двери слева сверху

**X90340** габаритная маркировка: белая полоса сбоку, сзади - красная по периметру (SKO)

#### окраска

oanne

—

10

В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ

1

3/4

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к предложению № 032001250/2

аіеіаау саеоеа іо аиасаа	_	7350	SCHMITZ GRANIT	1
поіеіои	KTL	12	ЧЕРНЫЙ	1
еіеапа	RAL	9006	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)	1
еосіа	SCB	9010	белый SCHMITZ	1
е?иоа	SCB	9010	белый SCHMITZ	1

### В рамках развития технологии возможны технические изменения.

Оснащение, предлагаемое в качестве специального исполнения (SO), не учитывается при указании размеров и веса т/с. Оборудование, предлагаемое за дополнительную плату, полностью входит в указанный общий вес т/с.

#### Обязательство покупателя:

Покупатель заявляет, что является не продавцом автотранспортных средств, а транспортным предприятием и/или коммерческим арендодателем транспортных средств. Он обязуется оформить на собственное имя транспортное средство Schmitz Cargobull и использовать его исключительно в целях своего предприятия, также он обязуется не перепродавать транспортное средство до истечения 4-х месяцев после оформления т/с, за исключением наступления непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств, при которых неприемлемо дальнейшее содержание т/с (например, существенное повреждение транспортного средства при аварии), или же при наличии письменного согласия продавца на перепродажу. В случае неисполнения данных договоренностей покупатель обязан оплатить продавцу неустойку в размере 15% от общей покупной стоимости нетто. Альтернативно продавец имеет право в течение 4 недель со дня известности о случае неисполнения договоренностей расторгнуть договор с покупателем и требовать возмещения ущерба вместо выплаты в размере 15% от общей покупной стоимости нетто.